



Senso Grain[®]

Mit einem feinen, sandähnlichen Additiv

Auch für die Kollektion Grain schlagen wir nachhaltige Wege ein und verwenden ein sandähnliches, recyceltes Material, mit dem wir unserem Boden eine rauere Ausstrahlung und eine besondere Tiefe geben. In Verbindung mit den Biopolymeren, die wir für all unsere Böden verwenden, kreieren wir einen Bodenbelag, der für verschiedene Einsatzbereiche geeignet ist und einem hohen Anspruch an Ästhetik und Langlebigkeit gerecht wird.

- Angenehme Haptik und Wohnkomfort
- Auch auf großen Flächen fugenlos
- Pflegeleicht
- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Robust
- Rutschfest
- Langlebig
- Flexibel einsetzbar
- AgBB-, EPD- und C2C-zertifiziert
- Farben: RAL, NCS
- Feuchtigkeitsresistent



GRAIN
BY **SENSO** 

Technische Daten

Elastizitätsmodul (MPa)	392
Zugfestigkeit (MPa)	14,6
Rissfestigkeit	125%
Durometer (Shore D)	54
Kompressionsabweichung (500N)	11%
Kompression nach 24 Stunden	0,9%
VOC-Emission (AGBB CDPH)	Frei
Breem	Unterstützt
Abriebfestigkeit (CS-17/Taber Abrasion)	0,04 gr.
Elastizität	170%
Wärmewiderstand (R) (ISO 8302)	0,147 m ² /KW
Brandklasse	CFL/S1
Geeignet für Fußbodenheizungen	ja
UV-Beständigkeit	7/8
Trittschalldämmung (EN ISO 140-8)	$L_{im} 4^{dB} / L_w 8^{dB}$
Mögliche Farben	RAL, NCS
Schichtdicke	3mm
Verlegedauer	5-7 Tage
Klassifikation (EN 685)	32

Eigenschaften



Grain Muster



Off White

Warm White

Dune

Beach

Sunrise

Concrete

Ace Grey