

SUPERQUARTZ

BY **SENSO**

Senso Superquartz® Mit feinem Marmor als Additiv

Superquartz ist sowohl für den Privatbereich als auch für stark frequentierte Gebäude mit hohem Fußgängeraufkommen eine zeitlose und langlebige Bodenlösung. Superquartz verbindet die Flexibilität der Senso-Biopolymere mit feinem Marmor als Additiv. So kreieren wir einen robusten Boden, der problemlos auch auf großen Flächen fugenlos verlegt werden kann.

- Angenehme Haptik und Wohnkomfort
- Auch auf großen Flächen fugenlos
- Pflegeleicht
- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Robust
- Rutschfest
- Langlebig
- Flexibel einsetzbar
- AgBB-, EPD- und C2C-zertifiziert
- Farben: RAL, NCS
- Feuchtigkeitsresistent





SUPERQUARTZ

BY **SENSO**



Technische Daten

Elastizitätsmodul (MPa)	392
Zugfestigkeit (MPa)	14,6
Rissfestigkeit	125%
Durometer (Shore D)	54
Kompressionsabweichung (500N)	11%
Kompression nach 24 Stunden	0,9%
VOC-Emission (AGBB CDPH)	Frei
Breem	Unterstützt
Abriebfestigkeit (CS-17/Taber Abrasion)	0,04 gr.
Elastizität	170%
Wärmewiderstand (R) (ISO 8302)	0,147 m ² /KW
Brandklasse	CFL/S1
Geeignet für Fußbodenheizungen	ja
UV-Beständigkeit	7/8
Trittschalldämmung (EN ISO 140-8)	L _{lin} 4 ^{dB} / L _w 8 ^{dB}
Mögliche Farben	RAL, NCS
Schichtdicke	3mm
Verlegedauer	5-7 Tage
Klassifikation (EN 685)	32

Eigenschaften



Superquartz Muster



Off White

Warm White

Dune

Beach

Sunrise

Concrete

Ace Grey