



Onderhoud SENSO Wallcovering



Voor ingebruikname

1. Alvorens uw wandafwerking in gebruik te nemen dienen alle aansluitingen in uw natte ruimten ten behoeve van waterdichtheid te worden gekit met een siliconenkit (door derden). Enkele de aansluitingen van SENSO-Wallcovering op SENSO-Wallcovering is van zichzelf waterdicht en hoeft niet te worden gekit. Enkele aandachtspunten:

- ~ Kit de aansluiting met de vloer.
- ~ Kit zorgvuldig achter rozetten en rondom glasplaten.
- ~ Kit zorgvuldig rondom en ter plaatse van schroeven.

2. De droogtijd van uw wandafwerking bedraagt 48 uur. Montage van sanitair kan vervolgens plaatsvinden. Ingebruikname van de wandafwerking kan 72 uur na afronding geschieden.

3. Beschadigt de Senso-Wallcovering naderhand dan is plaatselijk herstel slechtst beperkt mogelijk. Let er dus op dat tijdens het afmonteren voorzichtig wordt gewerkt. Wilt u een gat of gaatje boren in uw wandafwerking, doe dit dan zorgvuldig met een zo een klein mogelijke bit, dat voorkomt afbrokkeling rondom de opening.

Tijdens ingebruikname

1. Uw SENSO-Wallcovering is van zichzelf waterdicht en is bestand tegen shampoo en douchegel. Echter wanneer het de kans krijgt om in te trekken dan kan dit zichtbare plekken opleveren. Het is daarom van belang dat u zeepresten na elke douche-beurt afspoelt.

In een eventuele nis blijven vaak, ondanks aangebracht afschot, zeepresten liggen. Deze resten zitten vaak onder shampoo- of douchgelverpakkingen die doorgaans in de nis worden geplaatst. Wees er daarom attent op dat u de nis met regelmaat afneemt en schoonspoelt

2. U kunt uw Senso-Wallcovering het beste reinigen met Tana AZ70. Dit schoonmaakmiddel is verkrijgbaar via [deze](#) link. Als u zelf een reinigingsmiddel aanschaft, gebruik een reinigingsmiddel dat:

- ~Laagschuimend is;
- ~ In pure vorm een pH-waarde heeft tussen 7 en 13;
- ~Licht alkalisch is;
- ~Weinig of geen loog bevat;
- ~Niet zeep- of polymeerhoudend is. Let op: gebruik geen anti-kalk of groene zeep.

3. Meng het middel in de voorgeschreven verhouding met water en giet deze bij voorkeur in een sprayverpakking. Spray de wanden in, maak de wanden schoon met een microvezeldoek en spoel de wanden vervolgens af.

4. Maak nooit schoon met een schuurmiddel of een schuurdoekje!



Schades?

Is er een schade ontstaan aan uw Senso-Wallcovering dan kunt u deze schade voorleggen aan ons serviceteam. Zij kunnen u helpen met een passende offerte of doorverwijzing. Maak melding van uw servicegeval door ons een mail te sturen naar: service@senso.com met duidelijke foto's en de omschrijving van de schade.

SENZO
THINK UNITED

